REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE – PARTE I

[redacted]

(B) 01.09.2000

(C.2.1) [redacted]

(C.2.2) [redacted]

[redacted]

(C.2.3) [redacted]

[redacted]

(D.1) FIAT AUTO SPA 230BLMAB 1D/ELNAGH FDDC 5.

(D.2)

(D.3)

(E) ZFA2300000 [redacted]

(F.1)

(F.2) 3200 (F.3) 4400 (G)

(I) 19.02.2002

(J) M2

(J.1) AUTOCARAVAN-USO PROPRIO

(J.2) JB (CHIUSA CON AVANCORPO CON ATTREZZATURA PERMANENTE AL TRASPORTO E ALLOGGIO)

(K) OL991/0E991/1N1

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 1200 (O.2)

(P.1) 2800 (P.2) 90,00 (P.3) GASOL

(P.5) 8140.43

(@) (S.1) 6 (S.2)

(U.1) 91 (U.2) 2700

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7)

(V.9) 91/542 CEE -B

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

[redacted]

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 08/AN/082230
LUNGHEZZA 5.810 M LARGHEZZA 2.220 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:
215/70 R15C (109/107@) -S-S-
RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE -
91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -B
SEGUE FAB-TP:ELNAGH FDDC 5.80 TL.
SERVOSTERZO IDRAULICO IN OPZIONE.
DURANTE LA MARCIA SU STRADA LE PERSONE DEVONO OCCUPARE I SEGUENTI POSTI:
- 2 NEI SEDILI NELLA CABINA DI GUIDA
- 2 NEI SEDILI POSTI CONTROMARCIA DIETRO IL POSTO GUIDA DELLA CABINA
- 2 NEI SEDILI POSTI NELLA PARTE CENTRALE DEL VANO ABITABILE.
CARICO MAX VERT. SUL GANCIO 84 KG.
DERIVA DA OM53614EST368H DEL 08/06/98. L'AUTOCARAVAN PUO' ESSERE DOTATO DI SCALA POST. VARIANDO LE SEGUENTI DIMENSIONI:LUNGH.=5920 MM; SB/POST.=1800 MM.
PORTACICLI/OGGETTI POST. (CARICO MAX 17 KG) VARIANDO LE SEGUENTI DIMENSIONI:LUNGH.=6010 MM; SB/POST.=1970 MM.
CON APPLICATO PORTACICLI/OGGETTI PRIMA DI AGGANCIARE UN RIMORCHIO VERIFICARE QUANTO DISPOSTO DALLA TAB. CUNA NC 439-60. LA POSIZIONE DELLE STRUTTURE E DEI CARICHI DEVONO GARANTIRE

[redacted]

L'APERTURA DELLA FINESTRA POSTERIORE