

1N Becca.

REPUBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA

N° [REDACTED] UFFICIO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

IN BASE LE NORME DEL D.L. VO 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO ESITO VISITA E PROVA (ART. 75)

SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO

FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ PER USO

PROPRIO LOCATO FACOLTA' COMPERA

1) LOCATARIO [REDACTED]

NATO IL [REDACTED]

RES. [REDACTED]

2) PROPRIETARIO [REDACTED]

RES. [REDACTED] -MI-15 C/50 ITALIA

CLASSE VEICOLO - AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO

FABBRICA/TIPO- RENAULT V I FN40B7

OMOLOGAZ- DM81360EST11 *

TELAIO-VF6FN40A000075698

ANNO IMMATRICOLAZIONE 98

CALTANISSETTA 07/08/98

IL DIRETTORE
ass. M. Baranno

N° [REDACTED] TARGA [REDACTED]

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 06/10/98 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974 - LEGGE 30/03/87 N.132

DATA SCADENZA CONTRATTO LOCAZIONE 01/06/2001

2

N° [REDACTED] TARGA [REDACTED]

CARROZZERIA F3- FURGONE ISOTERMICO CON GRUPPO FRIGORIFERO

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	SOFIM	lunghezza	m	5.300	tara (1)	2670
tempi/comb	4/ GASOL	larghezza	m	2.000	portata (2)	830
cilindrata cm ³	2800	assi	n.	2	complessiva	3500
pot. max kW	78.00	distanza interassi	I	3.200	rimorchiabile (2)	
		II	III		max autotreno	
		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
pot. fiscale CV	25	anteriori	3	FRENI		
		max	003			
TRASMISSIONE		a sedere max				
tipo cambio	MEC	di servizio				
PNEUMATICI	195/75 R16C (107/105N)		S.D.			
SILENZIATORE			dB controllo usati (4)		n° giri/min 2700	
Vel. max eff. km/h	Avanzamento ralla mm					
RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE -						
91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -B						
VEL. MAX = 399.99 POTENZA/TARA = 029.21 KW/T						

4 N° [REDACTED] TARGA [REDACTED]

MOTORE: SOFIM 8140 23 2585.

RAPPORTO ALPONTE: 1/3,9.

MARCE: 5+1RM-SERVOSTERZO RAPP. 18,85:1

- OPPURE SERVOSTERZO TRW TAS 30.

OPPURE POSTI: 2 IN ASSENZA SEDILE CENTRALE.- CONFORME DIRETTIVA 96/1 CEE.

MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT. KG. 01650

ASSE POST. KG. 02300

ALTERNATIVA PNEUM. 185/75R16C104/102N

RISPETTA LE NORME DEL D.M. 16.6.83.

E' PERTANTO IDONEO AD ESSERE ALLESTITO AD AUTOCARAVAN E TRASP. PROMISQUO.

PNEUMATICI AMMESSI SOLO CON MARCATURA CEE O ECE.

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.
DATA 24/07/98 (05CT217667)

