



DATOS TÉCNICOS

Polímero híbrido

Contracción	nula	nula
Fluidez	5 Bares/3mm/23°C	140 g/min
Curado superficial	23°C 50% R.H.	8 minutos
No adherente	23°C 50% R.	25 minutos
Tiempo total de curado	23°C 50% R.H.	24hrs - 6mm 48hrs - 7/12mm

Módulo elástico 100%	172 N/cm ² / 1,72 Mpa
Contracción del volumen tras curado < 3%	Dureza
- DIN 53505	60 Shore A
Resistencia a la tensión:	265 N/cm ² / 2,65 Mpa
Estabilidad térmica:	-40°C hasta + 120°C
	Máximo: 155°C máx. 30min.
Alargamiento hasta rotura - DIN 53504	> 350 %

No tóxico

100% LIBRE DE C.O.V.

Resistencia a los agentes químicos

Buena: agua, agua marina, disolventes alifáticos, aceites, grasas, ácidos orgánicos diluidos.

Adherencia de suciedad: Prácticamente nula

Moderada: ésteres, cetonas, compuestos aromáticos, cloro para piscinas, disolventes clorados.

Mala: Ácidos concentrados

Vida útil: 18 meses

- 1) Conforme a ISO 9040
- 2) Conforme a DIN 53504
- 3) Conforme a DIN 53505

Todas las pruebas anteriores realizadas conforme a

ISO 11.600 25HM

ETAG 022 anexo E, B y pruebas adicionales del anexo F.
Aprobación alimentaria ISEGA.



USOS

- Para todo tipo de usos, incluidos baños y mantenimiento general de inmuebles. CT1 sustituye: adhesivos para madera y poliuretano, silicona, sellantes, sellantes sanitarios de silicona, selladores acrílicos, selladores de caucho de butilo.
- Como adhesivo universal, CT1 se adhiere a casi todas las superficies y no daña los materiales sintéticos.
- Sobre espejo (aplicar en líneas verticales), piedra natural (no traspasa), poliéster, espuma de poliestireno, superficies húmedas, incluso bajo el agua
- Se puede volver a pintar con todo tipo de pinturas corrientes

INTRUCCIONES DE USO:

- Antes de usar, asegúrese de que el cartucho ha sido almacenado a temperatura ambiente.
- Corte la punta del cartucho
- Corte la boquilla a la medida deseada
- Use una pistola de silicona
- Aplique sobre una superficie seca y limpia sin grasa
Remate las juntas con MULTISOLVE.

CT1: FORMATOS DISPONIBLES

- En cartuchos reciclables de 290 ml o con el nuevo aplicador automático de 200 ml para uso sin pistola.
- **Colores disponibles para el nuevo aplicador de 200 ml:** blanco, negro y gris
- **Colores disponibles para el cartucho de 290 ml:** transparente, blanco, negro, gris, beis, marón, roble, azul y plata.