

CARTA DI CIRCOLAZIONE

Numero di Circolazione: [REDACTED]
 (A) [REDACTED]

(B) 26.05.2009



N° [REDACTED] (A) [REDACTED]

(D.1) VOLVO M MK76 MK7657
 (D.2)
 (D.3) VOLVO C30
 (E) VV1MK76529 [REDACTED]
 (F.1)
 (F.2) 1780 (F.3) 3000 (B)
 (I) 26.05.2009
 (J) M1
 (J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
 PERSONE - USO PROPRIO
 (J.2) AD (COUPE)
 (K) DEYV107EST726
 84X2001/116X0076117
 (L) 3 (N.1) (N.2)
 (N.3) (N.4) (N.5)
 (O.1) 1300 (O.2)
 (P.1) 1560 (P.2) 080,00 (P.3) GASOL
 (P.5) 04164T
 (Q) (S.1) 4 (S.2)
 (U.1) 76 (U.2) 3000
 (V.1) (V.2)
 (V.3) 0,17 (V.5) 0,000
 (V.6) 0,6 (V.7) 129,0
 (V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE

N° [REDACTED] (A) [REDACTED] 3

LUNGHEZZA 4,252 M LARGHEZZA 1,782 M
 RAPPORTO POTENZA/TARA = 8,867 KW/T
 TIPO CAMBIO: MECCANICO
 PNEUMATICI:
 195/65 R15 90H - 195/60 R16 90H
 RISP. LA DIR 2003/76/CE-B
 (EURO 4 CON DISP. ANTIPARTICOLATO)
 -CONSUMO IN LITRI / 100 KM
 PERCORSO URBANO 06,20;
 EXTRAURBANO 04,20; COMBINATO 04,90.
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
 L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
 APPROVAZIONE E11 00-5453; E11 00-5454
 QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA
 COMPORTA VISITA E PROVA.
 MASSA A VUOTO = KG 1284.
 LARG. MAX CON ALLESTIMENTI
 ESTERNI DI CARROZZERIA: 1797 MM
 PNEUM. IN ALT.: 205/55 R16 90H;
 205/50 R17 90H; 215/45 R18 90H

N° [REDACTED] (A) [REDACTED] 4

