

**CARRELLO PER ESSICCATOIO**

cod.	parte del carrello	tipo profilato	profilo	Peso kg/m	nr.	unità di misura	dimensione	kg
A	angolari di bordo	profilo a "L"	60 x 40 x 5	3,76	4	m	2	30,08
B	fascia intermedia ripiani	piatto	40 x 2	0,94	12	m	1,4	15,83
C 1	2 profili x 6 ripiani	profilo a "L"	30 x 30 x 5	2,18	12	m	1,7	44,47
C 2	2profili x 6 ripiani	profilo a "L"	30 x 30 x 5	2,18	12	m	1,4	36,62
C 3	4 profili x 6 ripiani	profilo a "T"	30 x 30 x 5	2,16	24	m	1,7	88,13
D	piano grigliato	griglia RVP 50%	spess. 2,5	9,81	6	mq	2,38	140,09
E	fascia verticale	piatto	40 x 5	1,57	2	m	2	6,28
F 1	base	profilo a "L"	50 x 50 x 5	3,77	2	m	1,75	13,2
F 2	base	profilo a "L"	50 x 50 x 5	3,77	2	m	1,45	10,93
G	sotto base	profilo a "C"	65 x 42 x 5,5	7,09	2	m	1,45	20,56
H	carrello ruote	profilo a "C"	80 x 45 x 6	8,65	1	m	1,75	15,14
"	carrello ruote	profilo a "C"	80 x 45 x 6	8,65	4	m	0,1	3,46
L	carrello ruote	profilo a "C"	40 x 35 x 5	4,88	2	m	0,8	7,81
M	asta ruote	tondo pieno	30	5,55	2	m	0,8	8,88
N	ruote	ferro pieno	kg/dm3	7,85	4	dm3	1,91	59,97

**Le Quantità indicate possono essere soggette a variazioni**