



**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE DI
UN IMPIANTO O ATTREZZATURA
DI TIPO OMOLOGATO, VERIFICATO O AUTOCERTIFICATO**

Il sottoscritto, Michael J Baunton, attesta che l'attrezzatura per cantiere elencata di seguito

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Categoria | Caricatore Gommato |
| 2. Marca: | CATERPILLAR |
| 3. Tipo: | 938G II |
| 4. Numero di serie del tipo di attrezzatura | *CAT0938GJPHN01623* |
| 5. Conforme alle normative in vigore dal 1 Gennaio, 2005 | |

è stato prodotto da Caterpillar S.A.R.L. in conformità a

-- certificazione CE (1)

-- autocertificazione CE (2)

come indicato nelle tabella seguente:

In caso di esame di tipo certificato o autocertificato CE:

Direttive	No.	Data	Ente autorizzato
2000/14/EC (4)	BE4122	2001-11-23	Lloyd's Register 0088 (5)
89/336/EEC	938GII-GOS201	2002-04-18	 N/A (2)
98/37/EC	938GII-GOS201	2002-04-18	 N/A (2)

6. Disposizioni particolari.... Potenza netta installata 129.0 kW(3) a 2200 Giri/min

(3) Potenza netta massima definita e determinata in conformità con l'Allegato I della Direttiva 80/1269/CEE del 16 Dicembre 1980.

(4) In base alla Procedura di Accertamento Conformità...Annesso VIII

Livello di rumorosità garantito...107 dB(A)

Livello di rumorosità misurato su esemplare dello stesso tipo...107 dB(A)

Documentazione tecnica accessibile presso CATERPILLAR BELGIUM S.A., AV. DES ETATS-UNIS
1, B-6041 CHARLEROI, BELGIUM

(5) Lloyd's Register Quality Assurance Ltd., LRQA Centre, Hiramford, Middlesmarch Office Village, Siskin Drive, Coventry CV3 4FJ, UK

Eseguita a

CATERPILLAR S.A.R.L.
76 Route de Frontenex
PO Box 6000
CH-1211 Genève 6, Suisse

Data

2005-01-26
080709005923118654

Firma

Michael J Baunton
Administrative

DUPLICATO

PER GLI ATTI DELLA M.C.T.C.



Mandataria:



Compagnia Generale Trattori S.p.A.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

PER VEICOLI DI TIPO OMOLOGATO

Si dichiara - ai sensi dell'art. 114 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L. 30 Aprile 1992, n.285 - che il veicolo sottoindicato è conforme, in tutte le sue parti, al tipo omologato dal Ministero dei Trasporti Direzione Generale della M.C.T.C. con certificato

N° OL 01064 MOE01MI del 19-12-2002

Fabbrica: CATERPILLAR INC. PEORIA-ILLINOIS (U.S.A.)

Stabilimento produttivo: CATERPILLAR BELGIUM S.A. DI GOSSELIES (BELGIO)

Categoria: MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE A TELAIO ARTICOLATO

Tipo: 938G Telaio n. CAT0938GJPHN01623

Motore: 1985914

Bolletta doganale n° dogana di

Assolti gli obblighi IVA
sugli acquisti intracomunitari

(Firma)

Dichiarazione N.

Data 02.03.2005

18926

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI
Centro Prove Autoveicoli di Milano

MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE A TELAIO ARTICOLATO - PALA CARICATRICE

FABBRICA: CATERPILLAR Inc. (PEORIA) Illinois (U.S.A.)

TIPO: 938G - TELAIO N°: ===== CAT938G5PH101623

OMOLOGAZIONE OL 01064 MOE01MI del 19-12-2002

ALLEGATO TECNICO (*)

- 1: benna 2,5 m³ (CAT 144-3421);
2: senza benna.

Dimensioni e Masse:

ALLESTIMENTI	LUNGHEZZA (mm)	SBALZO ANTERIORE (mm)	DISTANZA OCCHI/SBLZ. ANT. (mm)	MASSE IN ORDINE DI MARCIA		
				ANT. (kg)	POST. (Kg)	TOTALE (Kg)
1: benna 2,5 m ³ (144-3421)	7250	2370	4470	6000	7950	13950
2: senza benna	6380	1500	3600	4050	8600	12650

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE:

- H - Tagliente o denti protetti e segnalati;
I - Ingombri degli attrezzi segnalati sui tre lati con strisce bianche e rosse retroriflettenti;
- Per l'allestimento senza benna, lo sbalzo anteriore deve essere segnalato montando gli appositi pannelli a strisce bianche e rosse anteriormente e lateralmente;
- La benna dev'essere bloccata con l'apposita cinghia con grilli;
- Devono essere montati gli appositi manicotti sui cilindri idraulici di sollevamento (lung. 95 mm);
- Devono essere montate le apposite bielle;
F - I comandi del sistema di lavoro devono essere bloccati;
M - Proiettori da lavoro occultati con idonee maschere;
S - Obbligo di dispositivi a luce lampeggiante in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di illuminazione;
- I proiettori devono essere inclinati verso il basso in modo che a 15 m di distanza, la linea orizzontale che separa la zona illuminata dalla zona non illuminata, si situi ad un'altezza equivalente soltanto alla metà della distanza tra il suolo ed il centro del proiettore.

COMPAGNIA GENERALE TRATTORI spa

(Firma)

(*) INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE

La firma apposta sull'allegato tecnico deve essere la stessa apposta sulla dichiarazione di conformità e depositata presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento Trasporti Terrestri.