

REPUBBLICA ITALIANA  
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOAZIONE

03/29.01.2002

(D.1) A.V. 365702B  
 (D.2)  
 (D.3)

(E) ZCV36607X  
 (F.1)  
 (F.2) 36600 (F.3) (G)  
 (I) 03.11.2006  
 (J) 04  
 (J.1) SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO SPECIFICO - USO DI TERZI  
 (J.2) VT (FUORNE ISOTERMICO CON GRUPPO REFRIGERANTE E SPONDA POSTERIORE CARICATRICE)  
 (K) DL01219E012148T0

(L) 4 (N.1) (N.2)  
 (N.3) (N.4) (N.5)  
 (O.1) (O.2)  
 (P.1) (P.2) (P.3)  
 (P.5)  
 (Q) (Q.1) (Q.2)  
 (U.1) (U.2)  
 (U.1) (U.3)  
 (U.3) (U.5)  
 (U.6) (U.7)  
 (U.9)

IMMOS. DI BOLL. ASSOL. IN BOLL. VERBA

MACCH. OPERATIVA DUPLICATO 05/BR/694687  
 LUNGHEZZA 14.040 M LARGHEZZA 2.400 M  
 PORTATA 27200 KG  
 PNEUMATICI  
 085/65 R22.5 160J 8.9.S.  
 IMPRESA ISCRITTA NELL'ALBO CON POSIZIONE N. DIREM. IL PRESENTE RIMORCHIO (E SEMIRIMORCHIO) PUO' ESSERE TRAINATO, AI SENSI DELL'ART. 41 COMMA 3 LEGGE S.A. 1974 N. 298, DA AUTOVEICOLI TECNICAMENTE IDONEI DOTATI DI AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI.  
 REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO REGOLARE\*  
 DATA 11.03.2006 (02BR468453)  
 X=8170+1310+1010MM.  
 V.P. ART. 70 C.D.P. / APPL. SPONDA DINGLIA  
 MODIA CN-0MR7 N. 3052687 P. TA 2000KG/6  
 DOMM. ELAB. IFAC INOX \*\*\*\*\*  
 P. TA 0280/270389 P. TA 1801. IFAC INOX  
 N. 0280/13588 L=13350MM E THERMO KING  
 SLM700 N. 1012TA2049 M. FRAT 70.  
 ELAB. IFAC INOX.  
 C.C. DA INTEGRARE CON ATP VALIDA  
 N. N. N. 020A27406 DEL 28.10.2006  
 MASSE MAX AMMESSE  
 ASSE 1-KG. 12000 ; ASSE 2-KG. 09000  
 ASSE 3-KG. 09000 ; ASSE 4-KG. 09000  
 1° ASSE VENTRALE

DATI CARATTERISTICI PER ABRINAMENTO (MM): SMAX=2040; BMAX=12000; C=20.0 PNEUS. IN ALTERN. 425/65 R 22.5 165  
 UPP. 985/33R22.5 160J. IN SEDE DI VISITA E PROVA DEL TELAI LARGHEZZA DOVRA' ESSERE VERIF. L'INSTAL. DEI CATAD. E LUCI DI POSIZ. ANT. E LAT. PER POTER CIRCOLARE IL VEIC. DEVE ESSERE PREVENT. CARROZ. E SOTTOPOSTI ALL'ACCERT. DEI REQUISITI D'IDONEITA' ALLA CIRC. LARGHEZZA MAX PER TRASP. ATP 2,6 M. ABS/EBB DI CAT. "A". PER VEIC. DA REALIZZARE CON CARROZZERIA DI LARGH. FINO A 2,6 M L'INST. DEI DISP. D'ILLUMINAZIONE DOVRA' ESSERE VERIF. IN SEDE DI VISITA E PROVA.  
 IL PRESENTE TELAIO PUO' ESSERE CARROZ. UNICAMENTE CON FUORNE. VEICOLI MUNITI DI DISP. SOLLEVATORE 1° ASSE A TERRA. VEICOLI MUNITI DI 4° ASSE AUTOSTERZ.